

名称	规格	单位	数量	功率	说明
电脑一体主机	LC-4-50B	套	1	3kw	优质电机，压力最高达 40-90 公斤，流量 40-60 升，喷雾抗风更强喷雾更远，一体式电脑控制器，可控制入口自动感应消毒时间的长短，和单双向消毒，管道排空回流，缺水自动报警停机，控制面板锁止等功能
防冻加热系统		套	1	0.5kw	低温时电脑自动检测，自动加热，高温时自动保温，配以进口防水加热系统，寿命长，安全
防冻辅助设备		套	1	0	电脑温度控制器，
停机排空		套	1		停机管道自动泄压排空
保温材料		套	1		主管道高密度保温层，10 米
一体式液位控制药箱		升	60		缺水时设备自动给储液箱进行补水，水满自动关闭，不会溢出。
缺水报警					当水箱水位低于最低液位时，机器报警，防止设备在无水状态下运行，有效的保护主机
立式喷杆	4.5	根	4		安装在通道两侧，喷杆一体成型，每根喷杆上装配 5-6 只喷头，每只喷头喷雾时，上下辐射 0.8-1 米，左右辐射 3.5-4 米，喷雾幅广，冲击力和抗风力更强。消毒喷杆高 4.6m，消毒高度最高达 5.5 米，喷雾雾粒 20-60 微米

横向喷杆	4.5 米	根	2		安装在消毒通道顶部位置，杆体上配备 2 只宽幅喷头，每只喷头辐射 1.5-2 米，雾粒直径 20-50 微米，喷雾至上而下，消毒全面彻底，
防水防干扰感应器	1	对	2		独家工业级车辆雷达感应系统，防水防尘，高灵敏度，超长寿命，杜绝了光电感应器性能不稳定（受光，温度，风和灰尘影响灵敏度）和地磁感应器施工难，维修更难
水处理系统	60L/分	套	1		严防了喷头的堵塞
附件 1					优质橡胶减速带 3 条，每条 1 米长。金属警示柱 4 支。
附件 2					主管道 10 米，支管道 5 米(同侧两杆之间的连接管)
赠品	自动加药系统				自动稀释比例加药